

MATERIALBESKRIVELSE – BONUS SERIEN

1 ETG:

Tømmer 6" x 7" høvles ovalformet i spesialmaskiner, med langsgående kniver. Med-draget utføres i såkalt fingerskjøt, hvor tre parallelle med-drag løper side om side slik at stakkene faller tett i hverandre og gjør laftevatt mellom stakkene overflødig.

Laftingen utføres som knubblaft. Selve laftet blir frest og faller tett sammen. Det brukes laftevatt i selve krysset.

HEMS:

Utvendig gavler i tømmermanspanel. Innvendige vegger i bindingsverk med furupanel, type skygge skrå ubehandlet.

GULV

Norske Fjellhus forutsetter støpt plate iht. TEK 10.

1 ETG: Diffusjonssperre med foam, én-stavs parkett VIVA mattlakkert børstet eik, 8,5 mm.

HEMS: Kronegulv, furu behandlet 20x112, Type Solid (Hvit hardvoksolje, glatt overflate).

TAK

A-Takstoler. På takstolene legges: 18 mm. hunton takplate, videre fores taket opp med 48x48 mm. lekter (48x66 på sperreender), oppe på dette legges takbord 21 mm. Deretter shingel type S. Vindskier av 22 x 198 mm. bord. Takkonstruksjonen isoleres med 20cm Glava X32.

DØRER

Vanlige fyllingsdører innvendig, 3-speils ubehandlet. Ytterdører i fiskebeinspanel – ferdig behandlet innvendig/utvendig med Rørosrød farge (NCS 5038-Y83R). Vridere i smijern.

VINDUER

Alle vinduer leveres sidehengslet med 2-lags energiglass, ventiler og løse sprosser, ferdig behandlet i hvit (NCS 0502Y).

BELISTNING

Dører og vinduer belistes utvendig med 23x123 mm. bord uprofilert. Vanlige ubehandlede uprofilerte furulister innvendig.

TERRASSER

Bjelkelag m/nødv. dragere av 48 x 148 mm imp., 28 x 120 mm. imp. terrassebord.

TAKRENNER

Sorte ståltakrenner med nedløp.

HEMS

Trapp, furu med hånddrev, - ubehandlet.

Material for terrasserekkverk medfølger ikke ved standard levering.



NORSKE FJELLHUS AS

Norske Fjellhus AS, 3620 Flesberg - T: 32 76 00 93 - M: post@norske-fjellhus.no - N: www.norske-fjellhus.no