

REGULERINGSFØRESEGNER

KOMMUNE: Hjartdal

REGULERINGSOMRÅDE: Grønnli og Breivasstulen

DATE FOR PLANFORSLAG: 21.11.2016

DATO-KOM.STYRETS VEDTAK:

PLAN ID: 082720160003

DATE FOR SISTE REVISJON:

Føresegnerne gjeld for område innanfor planavgrensing i plankartet og gjeld både eksisterende og nye hytter/tomter. Føresegnerne er gjevne i medhald av Plan- og bygningslova § 12-7.

Reguleringsføremål (PBL.§ 25)

PBL § 12-5,1 Bygninger og anlegg

- Fritidsbusetnad

PBL § 12-5, 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Køyreveg
- Parkeringsplasser
- Anna veggrunn – grønt areal

PBL § 12-5, 5 Landbruks-, natur- og friluftslivformål

- Friluftsformål
- Naturformål

PBL § 12-5, 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

- Bruk og vern av sjø og vassdrag - generelt

PBL § 12-6 Omsynssoner

- Faresone, flom H320
- Angitt omsyn, Bevaring naturmiljø H560

§ 1 Fellesføresegner

- 1.1. Saman med byggjesøknad skal det ligge ved situasjonskart som syner plassering av bygningar på tomta saman med tilkomst og parkeringsareal. I tillegg skal det leggjast ved snitt/ profilar som syner byggjets plassering i terrenget med alle høgder og mål (jfr. TEK kap IV).
- 1.2. Renovasjonsordning skal fylgje det som til ei kvar tid er gjeldande for kommunen.
- 1.3. Før det gjavast utsleppsløyve for hytter i området må det lagast felles V/A plan.
Det kan borast etter drikkevatn i området. Der det er naturleg bør det lagast fellesanlegg.

Det opnast for innlagt vann, utslepp og toalettløysing må følge retningsliner i VA- plan.

Innlegging av vann og avlaup kan ikke gjerast før VA plan for området er godkjent.

Utsleppsløye må vere godkjent før vann kan leggast inn.

- 1.4. Naturlege vegetasjonssoner langs vann og vassdrag skal sokjast ivaretatt. Høgst i områda skal utførast med tanke på å opne for utsikt men skjerme for innsyn.
- 1.5. I område som ikke skal nyttast til kommunikasjonsareal (veg, parkering osv.) skal terrenget først attende. Skjeringar og fyllingar skal dekkast med jord eller anna revegterande masse etter avslutta anleggsarbeid.
- 1.6. Innanfor planområdet er det tillate å føre fram infrastruktur til feltet; kablar og tekniske anlegg. Fordeling av leidningar knytt til vann- og avlaupsanlegg, kabelgrøfter for straum, fiber, tele, osv. skal der det er naturleg følgje trasear for køyrevegar, og anleggjast parallelt, som anlegg i bakken.
- 1.7. Det er ikke høve til å setje opp flaggstenger innanfor området.
- 1.8. Det er tillat å sette opp gjerde. Inngjerding må avgrensast til terrasse eller areal mellom bygningene på tomta. Gjerde skal vere mellom 0,9 og 1,2 meter høgt og utførast i trevirke og ha ei utforming og farge som harmonerer med bygningsmiljøet. Trådgjerde uansett type er forbode. Gjerde skal tilverkast slik at beitedyr ikke kan kome til skade.
Grinder skal slå utover.
Stigar, råk og naturlege ferdselsvegar skal ikke stengjast med gjerde eller grind.
- 1.9. Om det viser seg først medan arbeidet er i gang at det kan virke inn på ei automatisk freda kulturminne, skal Telemark fylkeskommune kontaktast og arbeidet stansast i den utstrekkinga det kan røre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarast mogleg – og seinast innan 3 veker - om arbeidet kan fortsetje og vilkåra for det. Fristen kan forlengast når særlege grunnar tilseier det (jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd).

§ 2 Bygningars og anlegg

- 2.1. Graving bør avgrensast til byggegrop og areal for tilkomst og parkering . Naudsynte terrengeinngrep må tilpassast eksisterande terrenget.
- 2.2. Bygningane skal harmonere med omgjevnadane når det gjeld utforming og materialval.
Bygningars på same tomt skal harmonere ilag.
- 2.3. Synleg del av grunnmur skal ikke overstige 0,5 meter over ferdig planert terrenget.
- 2.4. Samla bebygd areal (BYA) for kvar tomt skal ikke overstige 200 m^2 , der 40 m^2 er avsett til parkering.

- 2.5. Alle bygg skal målast eller beisast i mørk-/ naturtilpassa farge, det er ikkje tillate med kvite kontrastar utover sjølve ramma rundt glaset.
- 2.6. Tak skal tekkast med mørke ikkje reflekterande materiale.
- 2.7. Fritidsbustadane skal ha ei maksimal mønehøgde på 5,5 m målt frå topp golv til overkant utvendig møne. Ark/oppstugu skal ikkje vere større enn 1/3 av hovudtak.
- 2.8. Uthus og anneks kan ha ei maksimal mønehøgd på 4,5 m målt frå topp golv til overkant utvendig møne..
- 2.9. Hyttene skal tilpassast terreng og høgdekoter. Takvinkel må vere mellom 15-30 grader.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- 3.1. Opparbeiding av private vegar i området er søknadspliktig. I samband med søknad om bygging av vegar må det leggjast ved profilteikningar.
- 3.2. Regulerte vegar kan byggjast med total bredde på 7 meter, der 4 meter utgjer køyrebane.
- 3.3. Areal avsett til parkering kan nyttast til parkering for ålmenta og snuplass for brøytemannskap.

§ 4 Landbruks-, natur- og friluftsområde

- 4.1. Fjerning av vegetasjon i området skal gjerast skånsamt og i samband med skjøtsel eller tilrettelegging som fremjar friluftslivet og bruken av området til rekreasjon.
 - 4.2. Reinseanlegg kan plasserast der ein finn det mest hensiktmessig innanfor område for friluftsformål.
-

§ 5 Omsynssoner

Faresone Flaum

- 5.1. Innanfor faresona er det ikkje tillate å føre opp nye bygningars.

Angitt omsynssone, Bevaring naturmiljø

- 5.2. Innanfor omsynssona skal naturtypen Rikmyr ivaretakast. Det må ikkje gjerast tiltak som verkar forringande på naturtypen.