




BYGSTADHAUGANE BUSTADFELT

Reguleringsendring, ikraft 04.04.2025

NB: Føresegnene må lesast i sin heiskap!
Nokre utdrag frå føresegner for a_BF5 tomt 68-72 her:

3.7 Parkeringsdekning

2

Det skal etablerast 1,5 biloppstillingsplass pr. bustadennig
Minst ein av parkeringsplassane skal kunne byggast som garasje eller carport. Plassering av garasje carport skal byggemeldast og visast på situasjonsplan.

3.8 Utnak frå detaljplan
Kommunen kan gjeve mindre utnakk frå denne detaljreguleringsplanen og føresegnene, innanfor rammene som til ein kvar tid er fastlagde i gjeldande plan og bygninglov, vedtekter og føresegner.

4 BYGG OG ANLEGG

Bygg skal oppførast med volum, materialbruk og fargar slik at områda framskr med ein heiskapleg karakter. Det skal leggast vekt på god arkitektonisk kvalitet i form, materialbruk og detaljering.

Garasje og uthus er tillate med grunnflate inn til 50 m² og skal tilpassast bustadhuset i form, takvinkel og materialbruk.

4.1 Leikeplass o Leik

Områda o Leik1 og o Leik2 skal opparbeidast som offentleg felles leikeplass for bustadane i heile planområdet. Leikeplassane skal ha universell utforming, med rett overflatestruktur på harte parti. Alle installasjonar skal vere trappe- og kantrfrie (smultrfrie). Ti l bord og benkar må det vere god tilkomst. Bord bør i endane ha eit utstikk på minst 0,5 meter.

4.3 Bustader, fritiliggande småhusutbygging, a_BF1-9

Innanfor områda a_BF1-9 kan det først opp einne- og tomannsbustader, der deler av bustaden kan leggjast ut. Det er ingen spesielle krav til takform.

For a_BF3 og a_BF4 er største møne-/gesimshøgde 8,0 meter, rekna frå gjennomstillet terrengrnivå. Mindre takoppbygg eller arker kan fråvike desse høgdena.

For tomt nr 68 og 69 (i a_BF3) kan største møne-/gesimshøgde vere opp til kote +52,0. Terrengrnivå på kottet kan senkast til kote -4,75.

For tomt nr 64 (a_BF8) og nr 67 (a_BF9) er største møne-/gesimshøgde 5,5 m, rekna frå lågaste golvnivå. Mindre takoppbygg eller arker kan fråvike desse høgdena.

For resterande tomtar er største møne-/gesimshøgde 9,0 meter, rekna frå lågaste golvnivå. Mindre takoppbygg eller arker kan fråvike desse høgdena.

Garasje/uthus skal ha gesimshøgde mindre enn 3,5 meter og mønehøgde mindre enn 6 meter (5 m for tomt nr 64 og 67). Garasje- eller carportanlegg skal vere tilpassa bustadane i form og materialbruk, slik at dette får ei heiskapleg utforming.

For utbygging av a_BF4 skal kartlagt nyare tids kulturminne- hovveg dokumenterast med foto.

For utbygging av nordre del av a_BF5 (tomt 48, 49, 50) skal kartlagt nyare tids kulturminne- trufier dokumenterast med foto.

2 REKKEFOLGEKRAV

1

For nye bustader innanfor områda a_BF1-9 vert gitt bruksløyve skal felles leikeplass, o_LEIK1, vere ferdig opparbeidd og tilrettelagt for utandørs leike- og oppholds plass for born.

3.6 Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttingsgrad er fastsett som %- BYA, etter reglane i TEK.
Følgjande gjeld:

Fritiliggande småhusutbygging (a_BF1-9):
maks %-BYA=30% ved oppføring av einestad
maks %-BYA=35% ved oppføring av tomannsbustad

Bustader konsentrert (a_BK1-2): maks %-BYA=40%

Eit vilkår for å utnytte tomta med maksimal %-BYA, er at krav til byggehøgde, byggegrense og dokumentert parkeringsdekning er innfridd.